

L40



MACCHINA TRACCIALINEE AIRSPRAY L40

- Motore: Subaru 6 HP a benzina verde, dotato di:
 - avviamento a strappo auto-avvolgente,
 - valvole in testa, che ne garantiscono un consumo limitato,

È garantito direttamente dalla Casa Produttrice, la quale offre un supporto tecnico ed una vasta rete di assistenza in quasi tutti gli Stati.

Serbatoio carburante: 41.

- Compressore bicilindrico bistadio da 394 l/min, dotato di:
 - cilindri in ghisa, garanzia di migliore raffreddamento e rendimento,
 - valvola limitatrice di pressione che regola la portata d'aria.
- **Pistola** pneumatica per vernici rifrangenti e non rifrangenti. Per strisce da 10 cm a 20 cm. Può essere utilizzata con tre tipi di supporto:
 - dispositivo a cannocchiale fisso (standard)
 - dispositivo pneumatico a cannocchiale (optional)
 - gruppo dischi di marcaggio (optional)



• **Serbatoio vernice** da 40 l, dotato di miscelatore e coperchio completamente asportabili per agevolarne la pulizia. È possibile inserire nel serbatoio un contenitore inox (vedi *Optional*), nel caso si cambi sovente il colore della vernice.

ATTENZIONE!

I SERBATOI SOTTO PRESSIONE SONO COSTRUITI E COLLAUDATI SECONDO LA DIRETTIVA EUROPEA PED.

SE NECESSARIO SONO CORREDATI DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E SONO MARCATI CE.

L'AZIENDA UTILIZZATRICE DEVE FARE DENUNCIA DI MESSA IN SERVIZIO ALL'I.S.P.E.S.L. (L'ISTITUTO AUTORIZZATO AD EFFETTUARE I CONTROLLI). O ALL'ENTE PREPOSTO NELLO STATO IN CUI AVVIENE LA MESSA IN SERVIZIO DELLA MACCHINA.

Garantiamo che sui nostri serbatoi non viene effettuata alcuna saldatura.

- Freno a tamburo sulla ruota anteriore
- **Ruote posteriori sterzanti**: consentono l'esecuzione di curve molto strette. Sono trattenute da molle che ne favoriscono il riallineamento con possibilità di blocco per l'uso sui rettilinei.
- Accessori supplementari:
 - trazione meccanica a rullo sulla ruota anteriore.
 - contenitore in acciaio inox, inseribile nel serbatoio per agevolare il cambio di colore,
 - avviamento elettrico,
 - frizione motore,
 - faro e girafaro,
 - dispositivo di intermittenza pneumatico,
 - dispositivo spargiperline,
 - pistola manuale e tubi

Dimensioni: 160x50x90h cm Peso a vuoto: 160 kg

La macchina è corredata di tutti i dispositivi di sicurezza come da norme CE